



## CONTRATO No. 061-2014

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la ESPOL, representada por el Ing. Juan Moreno Velasco en su calidad de Delegado de la Máxima Autoridad, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra la Sra. Priscila Brigitte Villarruel Mora, por sus propios derechos, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

### Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNC–, y 25 y 26 de su Reglamento General –RGLOSNC–, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES, FACULTADES Y CENTROS DE ESPOL”.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, el Delegado de la Máxima Autoridad de la ESPOL resolvió aprobar el pliego de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-ESPOL-05-2014 para la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES, FACULTADES Y CENTROS DE ESPOL”.

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 84,01,03 Mobiliarios, conforme consta en oficio N° G.FNCRO-145 del 28 DE ABRIL DEL 2014 conferida por el Ing. Constantino Tobalina D., Gerente Financiero.

1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el 21 de julio de 2014, a través del Portal Institucional.

1.5 Luego del proceso correspondiente, el Ing. Juan Pompilio Moreno Velasco en su calidad de Delegado de la Máxima Autoridad de la ESPOL, mediante resolución No.002 del 13 de agosto del 2014, adjudicó la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES, FACULTADES Y CENTROS DE ESPOL” al oferente PRISCILA VILLARRUEL MORA.

### Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación.



Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en la página institucional del SERCOP.

La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.

La resolución de adjudicación.

La certificación presupuestaria emitida por el Gerente Financiero, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del procedimiento que ha sido publicada en el Portal Institucional.).

### Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.01 El Contratista se obliga con la ESPOL a suministrar, y entregar debidamente la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES, FACULTADES Y CENTROS DE ESPOL" y ejecutar el contrato a entera satisfacción de la ESPOL, en la bodega central, según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA  
DEL LITORAL

"Impulsando la Sociedad del Conocimiento"

CONTRATO No. 061-2014  
SIE-ESPOL-05-2014  
Sra. Priscila Villarruel Mora

|    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS, FABRICADO EN PLANCHAS DE 1,25 Y CORREDIZAS DE 1,20, CON CHAPA DE SEGURIDAD, PINTADA PINTURA ELECTROSTATICA.<br>En acero laminado de 1/25 (0,90mm), con correderas en plancha de 1/20, provistas de rulinanes, con chapa de seguridad cesa, agarraderas plastificadas y niveladoras universal.<br>Proceso de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura hibrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos hornados a 190° C; 80 micras de espesor                                                                                                                                            |
| 12 | ARCHIVADORES AEREOS CON TAPA DESLIZANTE Y CHAPA DE SEGURIDAD CON PINTURA ELECTROSTATICA.<br>Laterales en Melanímica de 18mm de espesor decorativo de dos caras con canto duro en el borde, cuerpo construido con acero laminado 0,90 mm de espesor, pintura con tratamiento anticorrosivo en polvo con aplicación electroestática, rieles en correderas y bisagras metálicas con auto-cierre, agarradera plástica, cerradura con dos copias de llaves puerta cóncava metálica recubierta en formica. Medidas:<br>Altura: 1,90 mts<br>Frente: 1,10 mts<br>Fondo: 0,40mts                                                                                                                                  |
| 2  | ARMARIO DE 4 O 5 NIVELES CON PUERTAS CORREDIZAS CON CHAPA DE SEGURIDAD FABRICADA EN PLANCHAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA<br>Construido con acero laminado de 1/25" puertas correderas o abatibles con chapa cesa agarraderas de acero inoxidable, niveladores reforzados<br>Proceso de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura hibrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos hornados a 190° C; 80 micras de espesor.<br>Medidas:<br>Altura: 1,90 mts<br>Frente: 1,10 mts<br>Fondo: 0,40mts                                                                                                                   |
| 1  | ARTURITO METALICO, CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. FALDON ¿CUBREPIERNAS? METALICO COLOR NEGRO.<br>Arturito metálico de 3 gavetas con tablero 1 faldón de 1,40*0,40 perforado construido con acero laminado de 0,70, tablero de 25mm revestido con formica y canto duro.<br>Proceso de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura hibrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos hornados a 190° C; 80 micras de espesor.                                                                                                                                                                                           |
| 6  | BASUREROS METALICOS CON TAPA PARA OFICINAS, Diámetro 30cm * 40cm de alto, Lamina acerada de 0,70 tapa con sistema de apertura balde plástico interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | CARTELERA DE CORCHO<br>Marco de aluminio natural o bronce, mdf de 9mm revestido con corcho de 1/4 con cóncavos para asegurar a la pared                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | ESCRITORIO TIPO U QUE COMPRENDE:<br>Un mueble de 1,40*0,60 mts con faldón colgante, patas telescópicas, tablero de aglomerado tropical de 25mm revestidos con formica, borde en canto duro termo sellado, una mesa auxiliar de 1,10*0,50 mts con 2 cajoneras de 3 gavetas 3 agarraderas plasticas chapa de seguridad y niveladores tablero con aglomerado tropical revestido con formica borde de canto duro termo sellado y patas de tubo redondo de 2" con niveladores.<br>Proceso de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura hibrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos hornados a 190° C; 80 micras de espesor. |
| 12 | ESTACIONES DE TRABAJO CON CAJONERA DE TRES SERVICIOS Y PORTA TECLADO<br>Construido con acero laminado de 1/25 correderas de 1/20 provisto de rulinanes metálicos soportes telescópicos de tubo redondo de 2" * 1,5 niveladores universal faldón frontal troquelado suspendido. Superficie en aglomerado de 25mm revestido con formica y canto duro termo sellado.<br>Proceso de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura hibrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos hornados a 190° C; 80 micras de espesor.<br>Medidas:<br>Altura: 0,75 mts<br>Frente: 1,20 mts<br>Fondo: 0,60 mts                                  |
| 50 | ESTANTERIAS DE CINCO PANELES COLOR; 6 REPISAS CADA UNO CON REFUERZOS PARA QUE NO SE PRODUZCA FLEXION EN EL CENTRO CON 48 ESQUINEROS; 48 PERNOS DE 3/8", PLANCHAS DE MDF RANURADO DE 18MM QUE SE COLOCARA EN LA PARTE LATERAL- UNA DE CADA GRUPO DE 3 DE 200 CM * 56, COLOR AZUL -PERNO PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR DE PLANCHAS MDF<br>Paneles construidos con acero laminado de 1/25 con 3 almas de refuerzo, ángulos ranurados de 1 1/2 * 1 1/2 * 2mm de espesor 48 escuadras 144 pernos de 1/2 * 1/4 galvanizados                                                                                                                                                                                     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Proceso de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190° C; 80 micras de espesor.</p> <p>Medidas:<br/>Altura: 2,00 mts<br/>Frente: 1,00 mts<br/>Fondo: 0,52 mts</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | <p>MESAS DE 2.5 X 1.00 METROS 2 "TABLERO EN MDF DE 25MM ESPESOR</p> <p>Tablero aglomerado tropical de 25mm ( resistente a la humedad ) revestido con formica termo formada canto duro termo sellado ranura central con vidrio de 6 mm arenado , base metálica con marco perimetral tubo de 4 " 1,5 niveladores universal</p> <p>Proceso de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190° C; 80 micras de espesor.</p> <p>Medidas:<br/>Alto: 0,80mts<br/>Frente: 2,50 mts<br/>Fondo: 1,00 mts</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 20 | <p>MESAS DE MADERA Y METAL DE 1.20 X 0.60 TABLERO EN MDF DE 25 MM DE ESPESOR</p> <p>Estructura metálica construida con tubo de 2" *1,5 y de 1 11/2 * 3/4 * 1,5mm espesor con regatones , conos y niveladores</p> <p>Tablero MDF de 25mm de espesor revestido con formica pos formable borde con canto duro termo sellado.</p> <p>Proceso de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190° C; 80 micras de espesor.</p> <p>Medidas:<br/>Altura: 0,75mts<br/>Frente: 1,20 mts<br/>Fondo: 0,60mts</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | <p>MESAS PARA COMPUTADORAS 0.80M X 0.60M X 0.75M. TABLERO SUPERIOR EN MDF CON FORMICA, RUDON Y PASACABLES EN SU PARTE INFERIOR PORTA TECLADO ACRILICO,PATAS EN ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE 2".PROVISTA DE NIVELADORES PINTADA CON PINTURA ELECTROSTATICA</p> <p>Estructura metálica construida con tubo de 2" *1,5 y de 1 11/2 * 3/4 * 1,5mm espesor con regatones , conos y niveladores</p> <p>Tablero MDF de 25mm de espesor revestido con formica pos formable borde con canto duro termo sellado con porta teclado</p> <p>Procesa de lavado , desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190° C; 80 micras de espesor.</p> <p>Medidas:<br/>Altura: 0,75 mts<br/>Frente: 0,80 mts<br/>Fondo: 0,60mts</p> |
| 4  | <p>MESAS PARA COMPUTADORAS CON CANASTILLA PARA CPU, PORTA TECLADO Y CANALETA PORTA CABLE, ENCIMERO DE TABLERO RH DE 25 MM COLOR GRIS, MEDIDAS: 0.80 * 0.60* 0.75 METROS</p> <p>Estructura metálica construida con tubo de 2" *1,5 y de 1 11/2 * 3/4 * 1,5mm espesor con regatones , conos y niveladores</p> <p>Tablero MDF de 25mm de espesor revestido con formica pos formable borde con canto duro termo sellado con porta teclado</p> <p>Procesa de lavado , desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190° C; 80 micras de espesor.</p> <p>Medidas:<br/>Altura: 0,75 mts<br/>Frente: 0,90 mts<br/>Fondo: 0,60mts</p>                                                                                    |
| 30 | <p>MESAS ESTRUCTURA METALICA, TABLERO MDF CON ENCHAPE PARA SALA DE REUNIONES, MEDIDAS: 1.20*0.60</p> <p>Construida con tubo de 2" * 1,5 tubo rectangular de 1 1/2 * 3/4 * 1,5 soportes cónicos con niveladores</p> <p>Faldón troquelado suspendido.</p> <p>Tablero de MDF de 25mm. Revestido con formica pos formable y canto duro termo sellado.</p> <p>Proceso de lavado , desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190° C; 80 micras de espesor.</p> <p>Mediadas:<br/>Altura: 0,75 mts<br/>Frente: 1,20 mts<br/>Fondo: 0,60mts</p>                                                                                                                                                                       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>MOBILIARIO TIPO COUNTER PARA ATENCION EN BIBLIOTECA. EN L DE 1,80 * 0,60 M * 0,75M * 1,60 * 0,60 * 0,75 LLEVA TABIQUERA DE 1,80*1,60*0,40*1,00 M DE ALTO CON CAJONERA DE 3 GAVETAS CON CHAPA DE SEGURIDA, TABLERO EN MDF CON FORMICA DE 25 MM DE ESPESOR PINTADO AL HORNO COLOR A ELEGIR</p> <p>Superficies en rh de 25mm. De espesor recubierto en formica de alta presión pos formable, 0,8mm de espesor canto duro termo sellado de 2mm. De espesor pedestal de 3 gavetas construido con acero laminado de 0,70 y correderas de 1/20 provistos de rodamientos metálicos</p> <p>Pantalla estructura metálica paneleada con mdf laminado de 12mm.</p> <p>Procesa de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190º C; 80 micras de espesor.</p> <p>Medidas:</p> <p>Altura: 1,10 mts</p> <p>Frete: 1,80 mts</p> <p>Fondo: 1,60mts</p>                                                                                   |
| 10 | <p>MUEBLES DE SALA COMPUESTO DE 3 PIEZAS CON MESA DE CENTRO TAPIZADAS EN TELA COLOR OSCURO (CAFÉ O TABACO), PATAS DE ALUMINIO, SEGÚN INDICACIONES DE USUARIO</p> <p>Juego de 3 piezas con mesa color café o tabaco estructura de madera seca 0º de humedad curada con maderol tapizado con esponja de alta densidad tela poliéster escorial plus con propiedades retardante al fuego soportes de aluminio o cromados</p> <p>Procesa de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190º C; 80 micras de espesor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | <p>PAPELERAS METÁLICAS DE DOBLE SERVICIO DIMENSIONES: 38 CM LARGO * 18 CM ALTO * 26 CM ANCHO* COLOR A ELEGIR</p> <p>Construido con acero laminado de 1,25 (0,90mm)</p> <p>Procesa de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190º C; 80 micras de espesor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | <p>SILLA ERGONOMICA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CON GARRUCHAS ALTURA GRADUABLE BASE PLASTIFICADA HIDRAULICA</p> <p>Base importada de 5 puntas de nylon sistema de regulación de altura con pistón neumático asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectada moldeada al frío Estructura interna en madera triple contrachapado de 12mm tapizados en cuero industrial o tela 100% poliéster escorial plus con propiedades retardantes al fuego con apoya brazos inyectados .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | <p>SILLA REGULABLE EN ALTURA CON PEDAL NEUMÁTICO EN LA BASE, MOVIL ("PROVISTAS DE GARRUCHAS"),RESPALDO INDEPENDIENTE DEL ASIENTO Y AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, MOVIMIENTOS DINAMICOS DEL AISENTO DEL RESPALDO Y EN FORMA INDEPENDIENTE, ASIENTO ALCOCHADO Y NO DEMASIADO BLANDO PARA MEJOR REPARTO DE GLUTEOS, Y REDONDEADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL MUSLO CON SOPORTE LUMBAR CON AJUSTES HERGONOMICOS, BASE DE 5 PATAS DE APOYO, RUEDAS RESISTENTES QUE PERMITA MOVIL ("PROVISTAS DE GARRUCHAS") ("PROVISTAS DE GARRUCHAS")IDAD Y ESTABILIDAD, CON APOYA BRAZOS AJUSTABLES A LA ALTURA JUSTA PARA EL TIPO DE TRABAJO QUE SE REQUIERA PARA MEJOR COMODIDAD Y NO CARGAR DE TENSION.</p> <p>Base importada de 5 puntas de nylon sistema de regulación de altura con pistón neumático asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectada moldeada al frío Estructura interna en madera triple contrachapado de 12mm tapizados en cuero industrial o tela 100% poliéster escorial plus con propiedades retardantes al fuego con apoya brazos inyectados .</p> |
| 2  | <p>SILLA TIPO SECRETARIA ERGONOMICA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS, MOVIL ("PROVISTAS DE GARRUCHAS"), AJUSTE DE ALTURA TAPIZADA EN TELA O YUTE COLOR VERDE OLIVO.</p> <p>Base importada de 5 puntas de nylon sistema de regulación de altura con pistón neumático asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectada moldeada al frío Estructura interna en madera triple contrachapado de 12mm tapizados en cuero industrial o tela 100% poliéster escorial plus con propiedades retardantes al fuego con apoya brazos inyectados .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | <p>SILLA CON BRAZO METÁLICA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN YUTE O CUERINA, MOVIL ("PROVISTAS DE GARRUCHAS") COLOR A ELEGIR</p> <p>Estructura de tubo de acero redondo de 1" * 2mm, soldadura mig asiento y espaldar en espuma de poliuretano tapizado en cuero industrial tela poliéster escorial con propiedades retardante al fuego estructura de madera triple termo formada .</p> <p>Procesa de lavado , desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190º C; 80 micras de espesor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | <p>SILLAS DE ESCRITORIO DE ESPERA, FABRICADAS EN TUBO REDONDO METALICO, ESTRUCTURA PINTADO AL HORNO</p> <p>Estructura de tubo de acero redondo de 1" * 2mm, soldadura mig asiento y espaldar en espuma de poliuretano tapizado en cuero industrial tela poliéster escorial con propiedades retardante al fuego estructura de madera triple termo formada .</p> <p>Procesa de lavado , desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190º C; 80 micras de espesor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 | <p>SILLAS DE CUERO CON PATAS Y BRAZOS TAPIZADOS EN YUTE O CUERINA COLOR A ELEGIR, FIJAS ("PROVISTAS DE GARRUCHAS")</p> <p>Estructura de tubo de acero redondo de 1" * 2mm, soldadura mig asiento y espaldar en espuma de poliuretano tapizado en cuero industrial tela poliéster escorial con propiedades retardante al fuego estructura de madera triple termo formada .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Procesa de lavado , desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190º C; 80 micras de espesor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40  | SILLAS, MOVIL ("PROVISTAS DE GARRUCHAS"), CON BRAZOS TAPIZADAS EN TELA O YUTE COLOR VERDE OLIVO PINTADO AL HORNO CON PINTURA ELECTROSTATICA<br>Estructura de tubo de acero redondo de 1" * 2mm , soldadura mig asiento y espaldar en espuma de poliuretano tapizado en cuero industrial tela poliéster escorial con propiedades retardante al fuego estructura de madera triple termo formada .<br>Procesa de lavado , desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190º C; 80 micras de espesor.                                                                  |
| 2   | SILLAS PARA CAFETERIA - TABURETE RESPALDAR BAJO TAPIZADA EN YUTE O CUERINA COLOR A ELEGIR ESTRUCTURA PINTADO AL HORNO<br>Estructura de tubo de acero redondo de 1" * 2mm , soldadura mig asiento y espaldar en espuma de poliuretano tapizado en cuero industrial tela poliéster escorial con propiedades retardante al fuego estructura de madera triple termo formada .<br>Procesa de lavado , desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190º C; 80 micras de espesor.                                                                                        |
| 4   | SILLAS PARA SECRETARIA: BASE NEUMATICA GIRATORIA DE CINCO PATAS PROVISTA DE GARRUCHAS, MOVIL ("PROVISTAS DE GARRUCHAS"), TAPIZADO ANATOMICO EN MADERA, CURVEADA, YUTE O CUERINA Y ESPUMABLE CON RESPALDO RECLINABLE<br>Base importada de 5 puntas de nylon sistema de regulación de altura con pistón neumático asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectada moldeada al frío Estructura interna en madera triple contrachapado de 12mm tapizados en cuero industrial o tela 100% poliéster escorial plus con propiedades retardantes al fuego con apoyos brazos inyectados .                                                                                                            |
| 60  | SILLAS PARA SALA DE REUNIONES CON BRAZOS<br>Estructura de tubo redondo 3/4 * 1,5mm asiento y espaldar de madera triple termo formada tapizada con esponja de alta densidad cuero industrial o tela escorial retardante al fuego fijación de tapizados con tuercas tenn y pernos de 1/4 regatones de poliuretano.<br>Procesa de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190º C; 80 micras de espesor.                                                                                                                                                  |
| 1   | SILLON EJECUTIVO, ESPALDAR EN MALLA DE NYLON Y ASIENTO TAPIZADO EN YUTE COLOR NEGRO, MOVIL ("PROVISTAS DE GARRUCHAS"), GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, BASE PLASTIFICADA HIDRAULICA, RECLINABLE<br>Base importada giratoria regulable. Estructura ergonómica tapizada con esponja de alta densidad tapizada con cuero industrial o tela escorial retardante al fuego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | SILLON GERENTE ESPALDAR ALTO, ERGONOMICO, MOVIL ("PROVISTAS DE GARRUCHAS") BASE PLASTIFICADA, ASIENTO Y ESPALDAR EN MALLA DE NYLON, COLOR NEGRO, RECLINABLE, ALTURA GRADUABLE, HIDRAULICO<br>Base importada giratoria regulable. Estructura ergonómica tapizada con esponja de alta densidad tapizada con cuero industrial o tela escorial retardante al fuego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6   | SILLONES CON BRAZOS, GIRATORIO, MOVIL ("PROVISTAS DE GARRUCHAS") ("PROVISTAS DE GARRUCHAS"), TIPO EJECUTIVO<br>Base importada giratoria regulable. Estructura ergonómica tapizada con esponja de alta densidad tapizada con cuero industrial o tela escorial retardante al fuego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | VITRINA- ARCHIVADOR CON PUERTAS DE MADERA Y CHAPA DE SEGURIDAD -COLOR WENGLE CON PUERTAS DE MADERA Y CHAPA DE SEGURIDAD ESTRUCTURA METALICA PINTADO AL HORNO DE 1,90 ALTO * 1,10 DE ANCHO * 0,40 DE FONDO LLEVA 3 REPISAS QUE HACEN 4 ESPACIOS.<br>Estructura metálica con dos puertas en aglomerado o MDF Melaminica doble cara y canto duro de 1.5 mm. Cuerpo superior con puertas de vidrio flotado de 6mm y repisas intermedias fijas. Medidas 2,05x90x40 cm.<br>Proceso de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190º C; 80 micras de espesor. |
| 1   | VITRINA DE PARED 2.24M X 0.90M ALTO. COMPRENDE: 2 MUBLES DE 1.12M X 0.40 X 0.90M ALTO CADA UNO CON 2 PUERTAS DE MDF FORRADO CON FORMICA CHAPA Y AGARRADERA EN SU INTERIOR UNA REPISA QUEDA 2 ESPACIOS PARA CARPETAS LEITZ<br>Construida con acero laminado de 1/25 4 repisas interior 2 puertas de vidrio abatibles con bisagras empotradas toques magnéticos y chapa<br>Proceso de lavado , desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro; pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190º C; 80 micras de espesor.                                                                                            |
| 100 | Pupitres:<br>Estructura de tubo cuadrado de 1", repisa y bolsillo para guardar libros asiento y espaldar tapizado madera triple termo formada recubierto con esponja de 5 cm de alta densidad.<br>Tablero superior plywood de 15mm revestido con formica y canto duro termo sellado<br>Proceso de lavado, desengrasado y tratamiento anticorrosivo a base de fosfato de hierro, pintura híbrida en polvo epoxy poliéster sin plomo aplicada con equipos electro estáticos horneados a 190 grados C; 80 micras de espesor.                                                                                                                                                                         |



|   |                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SILLON ERGONÓMICO EJECUTIVO<br>Con base importada regulación neumática, provistos de 5 puntas con garruchas, reforzadas, brazos inyectados, tapizados con esponja de alta densidad revestido con cuero industrial. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.02 Adicionalmente el CONTRATISTA proporcionará la garantía técnica, por 3 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega recepción única, periodo que corresponde al de vigencia de la garantía técnica; entregará la documentación de los bienes; y, brindará la capacitación necesaria impartida por personal certificado por el fabricante de ser el caso.

#### Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de USD 49.998.00 (Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que desglosa como se indica a continuación:

| Código<br>CPC | Descripción del bien o servicio                    | Unidad | Cantidad | Precio<br>Unitario | Precio Total**<br>(Oferta<br>Económica<br>Inicial) |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 3812100114    | Archivador vertical de 4 gavetas                   | UND.   | 1        | 200.00             | 200.00                                             |
| 3812100114    | Archivadores aéreos                                | UND.   | 6        | 145.00             | 870.00                                             |
| 3812100114    | Archivadores aéreos                                | UND.   | 6        | 150.00             | 900.00                                             |
| 3812100114    | Armarios de 4 o 5 niveles                          | UND.   | 2        | 400.00             | 800.00                                             |
| 3812100114    | Arturito metálico color negro                      | UND.   | 1        | 190.00             | 190.00                                             |
| 3812100114    | Basureros metálicos con tapa para oficinas         | UND.   | 6        | 36.00              | 216.00                                             |
| 3812100114    | Carteleras de corcho                               | UND.   | 3        | 95.00              | 285.00                                             |
| 3812100114    | Escritorio tipo u                                  | UND.   | 1        | 829.00             | 829.00                                             |
| 3812100114    | Estaciones de trabajo con cajoneras de 3 servicios | UND.   | 6        | 270.00             | 1620.00                                            |
| 3812100114    | Estaciones de trabajo                              | UND.   | 6        | 290.00             | 1740.00                                            |
| 3812100114    | Estanterías de cinco paneles                       | UND.   | 50       | 135.00             | 6750.00                                            |
| 3812100114    | Mesas de 2,5*1                                     | UND.   | 2        | 380.00             | 760.00                                             |
| 3812100114    | Mesas                                              | UND.   | 3        | 185.00             | 555.00                                             |
| 3812100114    | Mesas para computadora                             | UND.   | 4        | 150.00             | 600.00                                             |



|                               |                                                           |      |     |        |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------------------|
| 3812100114                    | Mesas de madera y metal (20) para sala de reuniones(30) y | UND. | 50  | 160.00 | 8000.00             |
| 3812100114                    | Mobiliario                                                | UND. | 1   | 720.00 | 720.00              |
| 3812100114                    | Muebles de sala                                           | UND. | 10  | 255.00 | 2550.00             |
| 3812100114                    | Papelera metálicas                                        | UND. | 6   | 15.00  | 90.00               |
| 3812100114                    | Silla ergonómica giratoria                                | UND. | 1   | 120.00 | 120.00              |
| 3812100114                    | Silla regulable móvil                                     | UND. | 1   | 230.00 | 230.00              |
| 3812100114                    | Silla tipo secretaria ergonómica                          | UND. | 2   | 110.00 | 220.00              |
| 3812100114                    | Sillas con brazo metálico                                 | UND. | 4   | 65.00  | 260.00              |
| 3812100114                    | Sillas de escritorio de espera                            | UND. | 6   | 55.00  | 330.00              |
| 3812100114                    | Sillas de cuero fijas                                     | UND. | 40  | 62.00  | 2480.00             |
| 3812100114                    | Sillas móvil                                              | UND. | 40  | 60.00  | 2400.00             |
| 3812100114                    | Sillas para cafetería                                     | UND. | 2   | 62.00  | 124.00              |
| 3812100114                    | Sillas para secretario giratoria de 5 patas               | UND. | 4   | 110.00 | 440.00              |
| 3812100114                    | Sillas para sala de reuniones                             | UND. | 60  | 65.00  | 3900.00             |
| 3812100114                    | Sillón ejecutivo                                          | UND. | 1   | 239.00 | 239.00              |
| 3812100114                    | Sillón gerente                                            | UND. | 1   | 250.00 | 250.00              |
| 3812100114                    | Sillones con brazos                                       | UND. | 6   | 260.00 | 1560.00             |
| 3812100114                    | Vitrina-archivador                                        | UND. | 1   | 420.00 | 420.00              |
| 3812100114                    | Vitrina de pared                                          | UND. | 1   | 650.00 | 650.00              |
| 3812100114                    | Pupitres con base o soportes metálicos                    | UND. | 100 | 85.00  | 8500.00             |
| 3812100114                    | Sillón                                                    | UND. | 1   | 200.00 | 200.00              |
| <b>Oferta Económica Final</b> |                                                           |      |     |        | <b>\$ 49,998.00</b> |

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

#### Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

La forma de pago es la siguiente: 70% anticipo y 30% contra acta de entrega de recepción definitiva de los bienes objeto del contrato a entera satisfacción de ESPOL.

No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado





### **Cláusula Sexta.- GARANTÍAS**

En este contrato se rendirán las siguientes garantías:

La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo la entrega del mismo.

La garantía técnica de los bienes materia del contrato que deben ser entregadas por el contratista, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

6.2 Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

### **Cláusula Séptima.- PLAZO**

7.1 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, a entera satisfacción de la ESPOL es de 30 días calendarios, contados a partir de entrega del anticipo.

### **Cláusula Octava.- MULTAS**

8.1 Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor del contrato.

### **Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS**

El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto.

### **Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:**

10.1 LA ESPOL designa al Ing. Eduardo Rivadeneira Pazmiño, en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

10.2 LA ESPOL podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Adicionalmente el administrador deberá cumplir con lo siguiente:

Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato a fin de que la entrega del bien se ejecute de acuerdo a sus especificaciones técnicas, programas o cronogramas de trabajo, y normas técnicas aplicables.

Detectar oportunamente errores y/u omisiones del contrato así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que arreglen la situación.

Verificar oportunamente que el contratista esté proporcionando una buena calidad del bien.

Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los bienes a entregarse.

Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad.

Participación en la recepción definitiva del bien informando sobre la calidad y cantidad de los bienes entregados y la exactitud de los pagos realizados.



Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución del contrato.

Conseguir que los directivos de la ESPOL se mantengan oportunamente informados de la ejecución del objeto de la contratación y problemas surgidos desde la adjudicación hasta la entrega del bien (e instalación, si aplicare). Deberá informar sobre el incumplimiento del contrato en el caso de que esto ocurra.

Dar un visto bueno a las solicitudes de prórroga del contratista, a efecto de la aprobación por parte del Rector o su delegado.

Aplicar las multas y sanciones dispuestas en el contrato.

El administrador del contrato designado por la ESPOL verificara que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

#### **Cláusula Undécima.- TERMINACION DEL CONTRATO**

11.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y generales del Contrato.

11.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la ESPOL, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

Si el CONTRATISTA no notificare a la ESPOL acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

Si la ESPOL, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.

Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;

El caso de que la entidad contratante encuentre que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

11.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

#### **Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**



12.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, Regional 1, con sede en la ciudad de Guayaquil.

12.2 Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, cualquiera de las partes que se sienta perjudicada podrá someter la controversia al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual establece que será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo # 2 que ejerce jurisdicción en la ciudad de Guayaquil.

Todo lo anterior de conformidad con los Arts. 104 y 105 de la Ley del Sistema Nacional de Compras Públicas LOSNCP y del Art. 160 de su Reglamento.

12.3 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

#### Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

13.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos.

#### Cláusula Décima Cuarta.- DOMICILIO

14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Guayaquil.

14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

ESPOL, Campus Gustavo Galindo Velasco, km 30.5 vía perimetral, teléfono 04-2269269.

El CONTRATISTA: Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Sucre, Calle Machala No. 2301 y Capitán Najera-Febres Cordero, Ref. Frente a Almacén Arte y Diseño, Teléfonos: 096652710, Email: ladyprisci15@hotmail.com.

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

#### Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES



15.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

15.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Guayaquil, a 14 de mayo de 2014

Escuela Superior Politécnica del Litoral  
ESPOL

Contratista

  
Ing. Juan Pompilio Moreno Velasco  
Delegado de la Máxima Autoridad

  
Sra. Priscila B. Villarruel Mora  
RUC: 0941084683001

Elaborado por: Lcda. Sonnia Recalde